

# HELLER CD-MANUAL

## Brand Guidelines

**heller**  
PREMIUM TOOLS



# LOGO

## Protection zone *Schutzzone*

When using the logo with a water blue rectangle, a protection zone of 1x is always used all around. The length of x is defined by the width of the letter „h“ from the lettering „heller“.

The protection zone is located both inside and outside the water blue rectangle.

*Bei Verwendung des Logos mit wasserblauem Rechteck wird immer umlaufend eine Schutzzone von 1x verwendet. Die Länge von x ist definiert durch die Breite des Buchstabens „h“ aus dem Schriftzug „heller“.*

*Die Schutzzone befindet sich sowohl innerhalb als auch außerhalb des wasserblauen Rechtecks.*



# LOGO

## Examples of incorrect use of the logo *Beispiele für eine falsche Anwendung des Logos*



The logo must not be distorted.

*Das Logo darf nicht verzerrt werden.*



The colors of the rectangle must not be changed.

*Die Farben des Rechtecks dürfen nicht geändert werden.*



The distances must be observed.

*Die Abstände müssen eingehalten werden.*



The logo may not be used on a picture without a water blue background.

*Das Logo darf ohne wasserblauen Hintergrund nicht auf einem Bild eingesetzt werden.*



The colours of the lettering must not be changed.

*Die Farben des Schriftzuges dürfen nicht geändert werden.*

# COLOURS / *FARBEN*

Company colours *Hausfarben*

## Water blue / *Wasserblau*



**CMYK:** 98/0/48/40


**RGB:** 0/110/106

**PANTONE:** 7718 C

**HKS:** 59 K

**RAL:** 5021

## White / *Weiß*



**CMYK:** 0/0/0/0

**RGB:** 255/255/255

# COLOURS / *FARBEN*

Product colours *Produktfarben*

**Concrete / Beton**



CMYK: 0/100/100/0

RGB: 227/6/19

**Concrete and Masonry Drill Bits**

*Stein- und Mauerwerk /*

**Diamond Products** *Diamantwerkzeug*



CMYK: 65/0/100/0

RGB: 101/179/46

**Wood / Holz**



CMYK: 0/20/100/0

RGB: 255/204/0

**Metal / Metall**



CMYK: 80/40/0/0

RGB: 37/129/196

**Universal & Special Drill Bits /**

*Universal- & Spezialmaterial*



CMYK: 10/0/15/40

RGB: 165/170/160

**Sawing and Bolting / Sägen & Schrauben**



CMYK: 25/90/15/5

RGB: 186/52/121